

ULTRA[®] MAX II PLATINUM

Vrhunski bezračni raspršivači tvrtke Graco za profesionalnu primjenu



FastFlush.

www.graco.com

PLATINASTE PREDNOSTI

- Integrirani kolut za crijevo QuikReel™.
Brže započnite raspršivati i idite kući ranije, bez gnjavaže s crijevom.
- E-Control™, precizna kontrola tlaka na kraju crijeva. Ugađanje ili isključivanje raspršivača s bilo kojeg mjesta na kojem raspršujete. Finiji završni premazi i manji gubitak boje.
- FastFlush™, sustav za brzo čišćenje raspršivača.

Professional Airless Applications

ULTRA[®] MAX II 695 PLATINUM - ULTRA[®] MAX II 795 PLATINUM - ULTRA[®] MAX II 1095 PLATINUM



ULTRA[®] MAX II PLATINUM

Električni raspršivači boje za veće stambene i komercijalne projekte

Raspršivači iz serije Ultra[®] Max najpoznatiji su električni bezračni raspršivači boje tvrtke Graco namijenjeni za profesionalnu primjenu!

Ultra[®] Max znači dobru i pouzdanu izvedbu. S više od 25 godina iskustva provjerene kvalitete i neusporedive produktivnosti, profesionalci traže dodatne značajke modela Ultra.

ULTRA[®] MAX II Platinum

Naš najnoviji izum, ULTRA[®] MAX II Platinum, kombinacija je postojanog zalaganja tvrtke Graco za tehničku izvrsnost i poriva za stvaranje rješenja koja će nadmašiti standarde profesionalnih izvođača radova!

Postigli smo nemoguće i izradili alat još veće izdržljivosti, duljeg vijeka trajanja i s boljim funkcijama za korisnike. Mi nastojimo olakšati vaš posao i učiniti ga ugodnijim, omogućiti vam da ostanete u dobroj formi čak i nakon cjelodnevnog rada!



E-Control™

Bežični daljinski upravljač za tlak koji je pričvršćen na crijevo omogućuje namještanje tlaka u svako doba, bez potrebe za prilaskom jedinici. Robusan, vodootporan, čvrst dizajn s dometom od 45 m.

FastFlush.



FastFlush™ + glavni ventil za robusne uvjete

Proveli smo opsežno istraživanje o načinu smanjenja vremena čišćenja i zaključili sljedeće: za brže čišćenje potrebna je brža pumpa. I upravo to smo i učinili! Novi sustav za čišćenje FastFlush pokreće motor pri većoj brzini, što rezultira bržim protokom i čišćenjem. Da, tako je jednostavno!



Integrirani kolut za crijevo QuikReel™

Poseban izgled. Omogućuje razmotavanje i namotavanje do 90 m crijeva za samo nekoliko sekundi te je moguće raspršivati u dometu od 180 m bez prenošenja jedinice. Sadrži: 90 m (1/4")/60 m (3/8")



ULTRA[®] MAX II 1095 PLATINUM



ULTRA[®] MAX II 795 PLATINUM



ULTRA[®] MAX II 695 PLATINUM

Materijali i primjene

ULTRA[®] MAX II Platinum idealna je jedinica za srednje do velike poslove bojenja, kako unutrašnjih tako i vanjskih površina! To je vaš najpouzdaniji partner za renovacije, nove konstrukcije, komercijalne i stambene objekte, vanjske fasade, nove stambene projekte i sl.

S lakoćom rukuje većinom uobičajenih veličina mlaznice i težim premazima! ULTRA[®] MAX II Platinum savršeno nanosi akrilne premaze, zaštitne premaze, emulcije, vodene tekućine i boje na razrjeđivanje.



Pogledajte naše
videozapise s primjerima
primjene na:
<http://3.graco.eu.com>





Kolica TiltBack™

Sklopivi stalak raspršivača omogućuje da samo jedna osoba može jednostavno zamijeniti kantu, a osigurava i brže čišćenje i održavanje pumpe.



WatchDog™

Povećajte vrijeme trajanja pumpe! Sustav WatchDog automatski isključuje raspršivač kada se kanta isprazni i tako sprječava nepotrebno trošenje!

Pumpa

Endurance™

Provjereni i pouzdani tehnološki klipne pumpe tvrtke Graco s dugotrajnim V-brtvama. Usisni ventil QuickAccess™ omogućuje jednostavno čišćenje nečistoća.



www.graco.com

Najpametniji sustav SmartControl-E™

Digitalni SmartControl-E nadzire način raspršivanja i prilagođava rad pumpe za manje od jedne sekunde. Čak i s više pištolja, nema odgode ni čekanja da se raspršivač prilagodi i omogući dosljedan mlaz raspršivanja.

Ovaj pametni sustav koordinira sve elektroničke uređaje, kao što su tajmer za FastFlush™, WatchDog™, bežični kontrola tlaka E-Control™, (trajni) mjerac litara, šifriranje pogrešaka i nazivni tlak. Jednostavno, sve na jedan gumb.



DOBRO JE ZNATI

PRO CONNECT

PROCONNECT™ -

ODVAJANJE PUMPE BEZ UPOTREBE ALATA



PRAZNI HOD VAS KOŠTA!

Sustav za odvajanje pumpe ProConnect omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu pumpe Endurance™. Sve traje samo nekoliko trenutaka, odvija se na licu mjesta i bez upotrebe alata. Baš kao automobilske gume. Uvijek imajte rezervnu!



KOMPLET S NISKIM POSTOTKOM GUBITKA BOJE

Jeste li znali da je samo oko 5% vanjskih fasada nanoseno raspršivanjem? Glavni razlog: moguće oštećenje zbog gubitka boje.

Upotrebljavajte sustav za smanjenje postotka gubitka boje koji minimalizira gubitak boje i udvostručuje korisnost raspršivača. Sustavom za smanjenje postotka gubitka boje tvrtke Graco možete raspršivati prilikom rada na gotovo svim vanjskim projektima! Opustite se, raspršujte i uštedite do 50% vremena pomoću ovog inovativnog sustava.



www.offsbygraco.eu

! SAVJET

Upotrebljavajte sustav za smanjenje gubitka boje u kombinaciji sa sustavom E-control, postavljajući tlak na skeli da uvijek raspršuje u najboljim uvjetima!





Pribor za ULTRA® MAX II PLATINUM


Upotrebom našeg profesionalnog pribora maksimalno iskoristite svoj pribor

Poboljšajte kakvoću završnih premaza




Pištolji

- 288475 Pištolj Contractor™, 2-prstni Štitnik RAC X i mlaznica 517, mrežasti filtar 60 + 100
- 288009 Pištolj Contractor, 4-prstni, Štitnik RAC X i mlaznica 517, mrežasti filtar 60
- 262114 Pištolj Contractor, 2-prstni Štitnik RAC X, bez mlaznice, mrežasti filtar 60



Filtri za pištolj Easy Out™

- 287032 Filtar za pištolj Easy Out, 60 mrežica x 1
- 287033 Filtar za pištolj Easy Out, 100 mrežica x 1
- 287034 Komplet: 60 mrežica x 1 + 100 mrežica x 1



Filtri pumpe Easy Out™

- 244071 30 mrežica, siva
- 244067 60 mrežica, crna (= standardna)
- 244068 100 mrežica, plava
- 244069 200 mrežica, crvena



Crijeva BlueMax™ II

- 240794 1/4" x 15 m 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m



Priključci za crijeva

- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"



Fleksibilna crijeva (230 bari)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m



Pumpa Ultra® Max II 1095 ProConnect

- 287513 Donji dio pumpe



Komplet Ultra® Max II

- 288491 Pištolj Contractor, crijevo 1/4" x 15 m, 1/4" x 0,9 m fleksibilno crijevo, štitnik RAC X i mlaznica 621
- 288501 Pištolj Contractor, crijevo 3/16" x 7,5 m. Okretna mlaznica i štitnik RAC X FFT 210. 25 cm nastavak vrha. Filtar pištolja s mrežicom 2 x 100. Komplet otapala za brtvljenje i četka za čišćenje.



Nastavak vrha RAC X

- 287019 25 cm 287020 40 cm
- 287021 50 cm 287022 75 cm



Teleskopski pištolj CleanShot™ RAC X

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



Valjci za vanjske površine (kompletni)

- 6880095 30 cm fiksno
- 098084 90-180 cm teleskopski
- 098085 45-90 cm teleskopski



Mlaznice i štitnici

- FFAXXX Mlaznica za fini završni premaz Green RAC X
- PAAXXX Mlaznica za bezračno raspršivanje Blue RAC X za profesionalnu primjenu
- WA12XX RAC X WideRac, za velike površine
- 246215 Štitnik RAC X



Tekućine

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l



Ostalo

- 24B194 E-Control™, bežična daljinska kontrola tlaka

Trebate više informacija? Potražite ih u našoj brošuri o priboru za bezračno raspršivanje 300672.

ULTRA® MAX II PLATINUM

SPREMAN ZA RASPRŠIVANJE,

Izvadite iz kutije, priključite i počnite s radom!

Spreman za upotrebu, Ultra® Max II Platinum isporučuje se potpuno spreman za raspršivanje!

SmartControl™, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect™ (samo za 1095), QuikReel™, E-Control™, pištolj Contractor™ sa štitnikom HandTite™ RAC X™ i mlaznicama PAA517, PAA625 + PAA621, 238358 BlueMax™ II fleksibilno crijevo 3/16" x 0,90 m, crijevo 240794 BlueMax II 1/4" x 15m, 206994 TSL™ 0,25 l, 197193 univerzalni nabijač, 111733 prilagodljivi ključ i plava kutija za alat. Sve potpuno sastavljeno!

Stroj potražite na:

Tehnički podaci



	ULTRA® MAX II 695 Platinum	ULTRA® MAX II 795 Platinum	ULTRA® MAX II 1095 Platinum
Serijski brojevi: za europsku verziju - 220 V	24M373	24M376	24M379
za višekabelsku verziju	24M374	24M377	24M380
za UK - 110 V	24M375	24M378	24M381
Maksimalna veličina mlaznice: 1 pištolj	0,031"	0,033"	0,035"
2 pištolja	0,019"	0,021"	0,025"
Protok - l/min. (gpm)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Maks. tlak - bara (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Težina - kg (lbs)	43 (94)	45 (98)	55 (120)
Verzija SmartControl	2,0	2,0	2,0
Vrsta motora	DC bez četkica	DC bez četkica	DC bez četkica
Nazivna snaga motora - kW	1,3	1,5	1,65
Zahtjevi generatora - kW	5	5	5