



Linija za komprimirani zrak s vijčanim kompresorima s

promjenjivim brojem okretaja **CompAir L75 RS**

Vijčani kompresor

CompAir L75 RS

- Frekventno reguliran
- Direktni pogon motor-vijak, VODENO hlađenje
- Mikroprocesorsko upravljanje dodirkom DELCOS XL

Kapacitet

kod 5 bar min-max..... 2,30 – 13,99 m³/min

kod 6 bar min-max..... 2,28 – 13,97 m³/min

kod 7 bar min-max..... 2,26 – 13,64 m³/min

kod 8 bar min-max..... 2,25 – 13,47 m³/min

kod 9 bar min-max..... 2,23 – 13,14 m³/min

kod 10 bar min-max... 2,21 – 12,11 m³/min

Motor..... IE3, 75 kW / 400 V / 50 Hz

Klasa zaštite..... IP 55

Broj okretaja..... 650 – 4.050 °/min

Temperatura okoline min / max. 1 do 45° C

Nivo buke..... 71 db(A)

Težina..... 1.723 kg

Priključak... EN 10226-1 R 2 (DIN 2999-R 2)

Dimenzije.....2158 x 1223 x 1971 mm

Količina rashladne vode.....max. 90 l/ min

Temp. rashladne vode min/max. +5 /+35 °C

Izlazna temperatura vode..... max. 55 °C

Priključak za rashladnu vodu..... 1"



Calcit d.o.o.

Sušač zraka

DRTYTEC SDE 1100

Kapacitet sušača..... 18,3 m³/min

Točka rosišta..... + 3 °C

Sušač zraka

CompAir F348Cs+

Kapacitet sušača..... 34,8 m³/min

Točka rosišta..... + 3 °C