



Dvije linije za dušik po sistemu ključ u ruke s generatorima dušika
Inmatec IMT PN 1750 OnGo i IMT PNC9000



Fragaria d.o.o.



Linija za dušik I



Generator dušika

Inmatec IMT PN 1750 OnGo

Kapacitet kod 7 bar	51,80 Nm ³ /h
Čistoća dušika	99,5 %
Min. kapacitet kompresora.....	2,72 m ³ /min
Maksimalni radni tlak.....	10 bar
Temperatura okoline.....	+10 + 50° C
Potrebna kvaliteta zraka prema ISO 8573.1 2001 klasa 1.4.1.	
Buka	78 dB (A)
Priključak.....	230 V /50 Hz
Priključak kisika.....	G 1"
Priključak dušika.....	G 1/2"
Ugrađen pred filter.....	0,1 µm
Ugrađen naknadni filter.....	0,03 µm

Vijčani kompresor

CompAir L15-10

Kapacitet.....	2,26 m ³ /min
Snaga.....	15 kW
Nivo buke.....	70 dB(A)

Vertikalni spremnik zraka

1500 litara

Vertikalni spremnik dušika x2

250 litara

Linija za dušik II



Generator dušika

Inmatec IMT PNC9000

Kapacitet.....	58,40 Nm ³ /h
Čistoća dušika	99,5 %
Potrebna kapacitet kompresora	3,01 m ³ /min
Maksimalni radni tlak.....	11 bar
Temperatura okoline.....	+5 + 40° C
Potrebna kvaliteta zraka prema ISO 8573.1 2001 klasa 1.4.1.	
Buka.....	od 55 do max. 85 dB (A)
Priključak.....	230 V /50 Hz
Priključak zraka.....	11/2"
Priključak dušika.....	1"
Ulazni mikro filter.....	0,01 µm
Aktiv karbon filter.....	0,003 µm
Mikroprocesorsko upravljanje OnTouch	

Vijčani kompresor

CompAir L22-10

Kapacitet.....	3,21 m ³ /min
Snaga.....	22 kW
Pogonski motor.....	IE3 / 400 V /50 Hz
Nivo buke.....	69 dB(A)
Mikroprocesorsko upravljanje DELCOS Pro	

Vertikalni spremnik dušika

250 litara

*Tehničke karakteristike generatora kod 25° C, 80% relativna vlažnost