

Linija za kisik po sistemu ključ u ruke s generatorom kisika

# Inmatec PO 270



## Generator kisika

### *Inmatec PO 270*

Kapacitet ... 12,0 Nm<sup>3</sup>/h pri čistoći 90%

Max. Radni tlak ..... 11 bar

Min. kapacitet kompresora.....

130,89 m<sup>3</sup>/h

Temperatura okoline..... +5 do + 40° C

Potrebna kvaliteta zraka prema ISO

8573.1 2001 klasa 1.4.1.

Buka ..... 55 do 85 dB (A)

Priključak ..... 230 V /50 Hz

Priključak zraka..... 1"

Priključak kisika..... 1/2"

## Vijčani kompresor

### *CompAir L15-10*

Kapacitet..... 2,26 m<sup>3</sup>/min

Radni tlak..... 10 bar

Pogonski motor..... IE3, 15 kW

Nivo buke..... 71 dB(A)

## Rashladni sušač zraka

### *CompAir CD37F*

Kapacitet (točka rose 3°C)....3,7 m<sup>3</sup>/min

Kapacitet (točka rose 7°C)....4,4 m<sup>3</sup>/min

## Spremnići

Vertikalni spremnik zraka.....500 l

Vertikalni spremnik kisika.....500 l