



Linija za dušik po sistemu ključ u ruke s generatorom dušika

Inmatec IMT PN 2000

Generator dušika

Inmatec IMT PN 2000

Kapacitet
pri čistoći 99,995% (4,5) 14,6 Nm³/h
pri čistoći 99,999% (5,0) 9,7 Nm³/h
Maksimalna čistoća N₂ 99,999 (5,0)
Tehničke karakteristike kod 25° C, 80%
relativna vlažnost
Min. kapacitet kompresora..... 2,54 m³/min
Maksimalni radni tlak..... 10 bar
Temperatura okoline..... +10 + 50° C
Potrebna kvaliteta zraka prema ISO 8573.1
2001 klasa 1.4.1.
Buka70 dB (A)
Priključak..... 230 V /50 Hz
Dimenzije d x š x v1610 x 840 x 220 mm
Težina..... 880 kg
Priključak.....G 1 1/2"

Vijčani kompresor

CompAir L15-10

Kapacitet.....2,70 m³/min
Radni tlak10 bar
Snaga.....15 kW
Nivo buke.....70 dB(A)

Rashladni sušać zraka

CompAir TIP F 026C ¾

Kapacitet kod 20°C, 1 bar.....2,58 m³/min
Točka rosišta..... + 3 °C



Xellia d.o.o