



Linija za komprimirani zrak s vijčanim kompresorima

CompAir L22RS i L22

Vijčani kompresor

CompAir L22RS

Kapacitet kod 5 bar1,04 – 3,34 m³/min
Kapacitet kod 6 bar1,02 – 3,33 m³/min
Kapacitet kod 7 bar1,00 – 3,32 m³/min
Kapacitet kod 8 bar 0,98 – 3,31 m³/min
Kapacitet kod 9 bar0,95 – 3,29 m³/min

MotorIE3 22 kW

Napon / frekvencija.....400V / 50 Hz

Klasa zaštiteIP55

Nivo buke69 dB (A)

Br. okretaja u min1.540 – 5.000

Dimenzije787 x 698 x 1202 mm

Težina386 kg



KFK Tehnika d.o.o.

Vijčani kompresor

CompAir L22

Kapacitet3,65 m³/min

Radni tak7,5 bar

MotorIE3, 22 kW

Napon / frekvencija.....400 V / 50 Hz

Klasa zaštiteIP55

Nivo buke71 dB (A)

Br. okretaja u min 3000

Dimenzije787 x 698 x 1202 mm

Težina367 kg

Sušač zraka

Drytec SD310

Točka rosišta.....+ 3 °C

Ugrađen predfilter1 μm

Ugrađen naknadni filter.....0,01 μm

Nadređeno upravljanje

SmartAir Master

Programiranje i spajanje do 12 kompresora