

## PRIBOR

### Pištolji

288438	PRFTX-E™ Pištolj s mlaznicom RAC X 517, RAC X štitnikom i 2 filtera
262116	FTX-E™ Pištolj sa štitnikom RAC X bez mlaznice

### Filteri za Easy Out™ pištolj

287032	Filter za PRO Easy Out pištolj, 60 mesha x 1
287033	Filter za PRO Easy Out pištolj, 100 mesha x 1

### Filteri za Easy Out™ crpku

246425	30 mesha, siva
246384	60 mesha, crna
246382	100 mesha, plava
246383	200 mesha, crvena

### BlueMax™ II crijeva

240794	1/4" x 15 m
241272	1/4" x 20 m
223771	1/4" x 30 m
214981	3/16" x 4,5 m
214698	3/16" x 7,5 m
214697	3/16" x 15 m

### ST Max™ set

288499	FTX-E™ pištolj, 1/4" x 15 m crijevo, RAC 5 štitnik, RAC 5 (517) mlaznica 286517
--------	---

### Spremnik

246388	Spremnik ST Max™
--------	------------------

### Pro produžeci mlaznice s RAC X štitnikom

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

### CleanShot™ Štapni pištolj

287026	90 cm / RAC X
287027	180 cm / RAC X

### Kompleti valjaka i navlaka

245397	Komplet valjaka (unut.)
240054	7,6 cm okvir za valjak
107590	13 mm navlaka
107591	19 mm navlaka
244281	Teleskopski valjak

### Mlaznice i štitnici

PAAXXX	RAC X mlaznica
LTXXXX	RAC X dugotrajna mlaznica
FFTXXX	RAC X mlaznica za fini nanos
246215	RAC X štitnik

### Tekućine

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l



# ST MAX™ - ST MAX™ II

Početni raspon raspršivača za profesionalce



www.graco.com

## PROFESIONALNE PREDNOSTI

- Zasiurno najbolja vrijednost u odnosu na težinu
- Graco 'velike' tehnologije u 'mini' veličini
- Savršeno raspršivanje većine boja za unutarnje površine

## MATERIJALI

Lakovi - Akrilne boje - Temeljni premazi (prajmeri) - Emajli - Glazure - Emulzije

Ličilac - Fini nanosi i profesionalni Airless nanosi

ST MAX™ II 595 - ST MAX™ II 495 - ST MAX™ 395



# ST MAX™ - ST MAX™ II

Početni raspon raspršivača za profesionalce

ST Max II



ST Max

Napredne značajke ST Max™ II

**DC motor bez četkica**

**DC**  
Radi s do 90 metara dugim produžnim kabelom.

**TEFC**  
Potpuno oklopljeno tako da naslage ili prašina ne mogu doći u dodir s motorom.  
Hlađeno ventilatorom za dugotrajn posao i dug vijek trajanja motora.

**Bez četkica**  
Nema potrebe za zamjenom četkica. Niži trošak održavanja.

**Kompaktan dizajn**  
Jednostavan za rukovanje

**Lagan**  
Gotovo 4 kg lakši od ranije verzije.



**Drška s udobnim hvatištem**  
Jedinica je udaljena od tijela za jednostavan transport.



**Velika posuda**  
Sigurno smještena.  
Sprječava kapanje boje nakon uporabe.



**Otporna cjevasta spojnica**  
Štitnik od prskanja



**Otporne nogare/kolica**  
Namijenjena za grubo rukovanje.

**Kromirana:**  
Jednostavna za čišćenje.  
Otporna na rđu i koroziju.  
100% kompatibilna s otapalima.

**Zavarena:**  
Bez vijaka.  
Kolica ostaju stabilna.

**Povez**  
Pouzdan i lak za rukovanje.



**HandTight™ kapa**  
Uklanjanje bez alata za jednostavno svakodnevno održavanje.

**Easy Out™ filter**  
Filtrira boju iznutra prema van.  
Mrežica filtra se ne vadi iz kućišta.

**Čišćenje:**  
Mrežica filtera uklanja se s kapom.

**Otvaranje rubnih mrežica:**  
Jednostavno i brzo čišćenje.



**Nagibna sisaljka**  
**Okomito uranjanje:**  
Oblikovana da ostane okomito u kanti.  
Nema bespotrebnog rukovanja.  
Crpljenje boje do samog dna kante.

**HandTight™ spoj:**  
Jednostavan pristup ulaznoj kuglici radi čišćenja.  
Na mjestu rada, bez alata i u tren.



**Crpka Endurance™**  
Dokazana izvedba.

**Brzo odvajanje:**  
Skidanje crpke na mjestu rada pomoću ključa i čekića.

**Krilna matica:**  
Brzi pristup™ unutarnjoj kugli radi čišćenja pomoću čekića.

**Brtvena matica:**  
Osigurava zatezanje u slučaju curenja.  
Završite posao umjesto da ga prekidate zbog popravaka. Nema rasipanja vremena.

## ST MAX™ - ST MAX™ II

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	ST Max™	ST Max™ II	ST Max™ II	ST Max™ II	ST Max™ II
	395	495	495	495	595
	Stalak	Stalak	Lo-Boy	Hi-Boy	Hi-Boy
<b>Brojevi dijelova:</b>					
za Europu - 220 V	234176	249928	253014	249978	249930
za Italiju, Švicarsku,	233963	249929	-	249979	249931
Dansku - 220 V					
za UK - 110 V	233972	249936	-	249980	249937
Maks. veličina mlaznice	0,023"	0,025"	0,025"	0,025"	0,027"
Maks. protok tekućine (l/min, gpm)	1,7 (.45)	2,1 (.54)	2,1 (.54)	2,1 (.54)	2,3 (.6)
Maks. tlak (bari, PSI)	225 (3200)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Težina (kg, lbs)	19 (42)	15,5 (34)	25 (56)	29 (64)	33 (72)
Verzija SmartControl™	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Vrsta motora	DC TEFC	DC bez četkica	DC bez četkica	DC bez četkica	DC bez četkica
Nazivna snaga motora	.65 kW (0,875 HP)	.89 kW (1,2 HP)	.89 kW (1,2 HP)	.90 kW (1,2 HP)	1,05 kW (1,4 HP)
Generator	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	7 kW
Zahtjevi	(4,0 HP) 3000 W	(4,0 HP) 3000 W	(4,0 HP) 3000 W	(4,0 HP) 3000 W	(4,0 HP) 3000 W

Jedinica se isporučuje potpuna i spremna za raspršivanje sa: FTx-E™ pištoljem (288499) = 288438 FTx-E pištoljem + 240794 BlueMax™ II crijevom 1/4" x 15m + RAC X (517) mlaznicom i štitnikom. Ključ, klješta, TSL™ boca + traka za crijevo.

GRACO BVBA • Rješenja za rukovanje tekućinama  
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel. (32) 89 770 700 • Faks (32) 89 770 777  
www.graco.com (Europa)

© 2007 Graco BVBA • Form No. 320580HR (rev.Ea) • 07/13 • Tiskano u Europi.  
Graco posjeduje certifikat ISO 9001.

Sve informacije, ilustracije i tehničke karakteristike u ovom dokumentu temelje se na najnovijim informacijama o proizvodima koje su bile dostupne u vrijeme izdavanja.  
Priđržano je pravo izmjene podataka u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

### SmartControl™ 2.0

**Digitalni zaslon**  
Jednostavno očitavanje čak i na suncu.

**Nekoliko izbornika**  
Prikazuje:  
- Stvarni radni tlak  
- Mjerač litara  
- Kodovi grešaka (sustav samodijagnostike)

**1 sekunda za obradu informacija**  
Trenutno vrijeme odziva.  
Omogućuje uređaju da izdrži oko 30 bara dodatnog tlaka.  
- Bolja završna obrada  
- Savršeno raspršivanje debljih naslaga boje  
- Podržava crijeva većih duljina

**Pametni tlak**  
Samopodešavanje radi ravnomjernog tlaka čak i u slučaju pohabane mlaznice.  
Ravnomjeran nanos.



Napredne značajke ST Max™ II